

Litegear LED Röhre Performance PRO Mediatube HI-CRI 1200 18-950-2000LM



Produktinformationen "Litegear LED Röhre Performance PRO Mediatube HI-CRI 1200 18-950-2000LM"

LED Röhre

Bei der Mediatube der Litegear® Performance Pro Serie handelt es sich um eine LED Röhre mit einer speziellen Lichtfarbe und bester Farbwiedergabe für den Proofbereich in Druckereien oder zur Verwendung bei Farbkontrollen bei der Warenauslieferung

Mit der Performance PRO gehen unsere LED Retrofit Röhren in die nächste Generation über. Trotz eines Upgrades bei der Lichtleistung konnte der Preis gesenkt werden und somit die Performance gesteigert werden. Die höhere Lichtleistung begünstigt maßgeblich eine noch schnellere Amortisation. Die Litegear® Performance PRO Serie kann problemlos an magnetischen Vorschaltgeräten VVG und KVG betrieben werden. Einfach den Starter durch den beiliegenden Brückenstarter tauschen, LED Röhre einsetzen, fertig! Eine 23W Version kann zum Beispiel problemlos eine 58W Leuchtstoffröhre ersetzen. Somit lassen sich bis zu 65% Strom sparen und Wartungskosten entfallen.

Die Performance Pro ist in verschiedenen Lichtfarben und in verschiedenen Längen erhältlich.

Vorteile:

- gleichmäßige Lichtverteilung
- kein Quecksilber
- CO² Reduzierung
- einfache und problemlose Installation
- lange Lebensdauer
- sofort betriebsbereit - kein Startvorgang

Anwendungsbereiche:

- Druck
- Fashion
- Warenausgabe
- Automotive

Rastfunktion



Technische Daten:

Lichtstrom	2000 lm
Lichtausbeute:	111 lm/W
Farbtemperatur:	5000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	18 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.94
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B50
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Maße (ØxH)	26x1200 mm
Nettogewicht:	353 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

