Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG56279

Litegear LED Röhre Performance PRO Mediatube HI-CRI 1200 18-950-2000LM







Technische Daten:

Lichtstrom:	2000 lm
LED-Leistung:	18 W
Lichtausbeute:	111 lm/W
Farbtemperatur:	5000 K
Lichtfarbe:	Tageslicht
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	135 °
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	26x1200 mm
Länge Röhre:	1200 mm
Sockel:	G13
Fassung drehbar:	✓
IP Klasse:	20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	353 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1290xØ35
Gewicht inkl. Verpackung:	0.557 kg
Inhalt Masterkarton:	25
Abmessungen Masterkarton:	1306x196x210 mm
Gewicht Masterkarton:	14,40 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557808710

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de