


# Litegear Ostrea 24-830-1670LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	1670 lm
LED-Leistung:	24 W
Lichtausbeute:	70 lm/W
Farbtemperatur:	2800 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 110 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	395x113 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1280 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	440x430x120
Gewicht inkl. Verpackung:	1.8 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	640x480x480 mm
Gewicht Masterkarton:	10,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557802800

Informationen und Downloads:

