


Litegear Grandea 48-840-2900LM IP44



Technische Daten:

Lichtstrom:	2900 lm
LED-Leistung:	45 W
Lichtausbeute:	60 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz, DC 178-230V
Leistungsaufnahme:	48 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-35V, 1440mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	454x105 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	44
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2300 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	110x460x460
Gewicht inkl. Verpackung:	2.7 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	580x480x480 mm
Gewicht Masterkarton:	14,17 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, SELV
Barcode:	4250557804118
Leuchte geeignet f. Notstrom an DC Zentralbatterie	
Luminaire can work on DC central emergency battery	
Vorbereitet für Master/Slave Betrieb L + L1	

Informationen und Downloads:

