



Litegear Livia Single 10-830-800LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	800 lm
LED-Leistung:	9 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	36 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Bridgelux
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Leistungsaufnahme:	10 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 36V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	94x94x80 mm
Einbautiefe:	80 mm
Ausschnittmaß:	77 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich pan:	360 °
Schwenkbereich tilt:	20 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	eloxiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Alu gebürstet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	242 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	120x90x125
Gewicht inkl. Verpackung:	0.283 kg
Inhalt Masterkarton:	30
Abmessungen Masterkarton:	520x260x370 mm
Gewicht Masterkarton:	8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557807324
ohne Vorschaltgerät, siehe passendes Zubehör	
without driver, see accessories	

Informationen und Downloads:



