


Litegear Alesa Swing 12-830-650LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	650 lm
LED-Leistung:	11 W
Lichtausbeute:	50 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	13 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>20.000
Umgebungstemperatur:	0°C - 35°C

Maße:	611x80x52,5 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	schwenkbare Blende
Nettogewicht:	1137 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.353 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	500 x 300 x 960 mm
Gewicht Masterkarton:	15,5 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557808604

Informationen und Downloads:

