Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG40216**

# Litegear Alesa Swing 18-830-970LM








## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 970 lm |
| **LED-Leistung:** | 16 W |
| **Lichtausbeute:** | 51 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 3000 K |
| **Lichtfarbe:** | warmweiß |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥80 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <6 |
| **Abstrahlwinkel:** | 120 ° |
| **Lichtaustritt:** | |
| **LED-Chip:** | SMD 2835 |
| **Zündzeit:** | <1 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 220 - 240V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 19 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.9 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Klemme |
| **CC/CV:** | CC+CV |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Klemme |
| **Schaltzyklen:** | >20.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | II |
| **Umgebungstemperatur:** | 0°C - 35°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 912x80x52,5 mm |
| **Montage:** | Wand |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 20 |
| **Gehäusefarbe** | weiß |
| **Gehäusefarbe RAL-Code:** | ähnlich 9003 |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | lackiert |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | schwenkbare Blende |
| **Nettogewicht:** | 1678 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 1.974 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 8 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 500 x 300 x 660 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 17 kg |
| **Qualitätsserie:** | Essential Line |
| **Garantie** | 2 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 30.000 h L70/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405499090 |
| **Prüfzeichen** | CE |
| **Barcode:** | 4250557808611 |

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de