Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG10960**

# Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 72-840-8600LM










## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 8600 lm |
| **LED-Leistung:** | 72 W |
| **Lichtausbeute:** | 119 lm/W |
| **Farbtemperatur:** | 4000 K |
| **Lichtfarbe:** | neutralweiß |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥82 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <3 |
| **Abstrahlwinkel:** | 120 ° |
| **Lichtaustritt:** | |
| **LED-Chip Hersteller:** | Cree |
| **LED-Chip:** | SMD 2835 |
| **Anzahl LEDs:** | 112 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 100 - 240V, 335mA, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 72 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **Hersteller Treiber:** | Sosen |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.96 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Kabel mit Stecker |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 30 - 46V, 2000mA |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Kabel mit Stecker |
| **Schaltzyklen:** | >50.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **Umgebungstemperatur:** | -10°C - 40°C |
| **Lagertemperatur** | -40°C - 60°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 330x265x75 mm |
| **Montage:** | Decke,Wand,Boden |
| **Montageart:** | Aufbau |
| **IP Klasse:** | 66 |
| **IK-Klasse:** | 08 |
| **Gehäusefarbe** | schwarz |
| **Gehäusefarbe RAL-Code:** | ähnlich 9004 |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | pulverbeschichtet |
| **Abdeckung:** | prismatisch |
| **Nettogewicht:** | 4800 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Abmessungen Verpackung:** | 410x300x120 |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 5.15 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 4 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 480x315x42 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 21,2 kg |
| **Qualitätsserie:** | Advance Line |
| **Garantie** | 3 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 50.000 h L80/B20 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405421000 |
| **Prüfzeichen** | CE,GS,ENEC,LM80 |
| **Barcode:** | 4250557805054 |

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

