


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 72-840-8600LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	8600 lm
LED-Leistung:	72 W
Lichtausbeute:	119 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥82 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	112
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 335mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	72 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Sosen
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.96
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 46V, 2000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur:	-40°C - 60°C

Maße:	330x265x75 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9004
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	4800 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	410x300x120
Gewicht inkl. Verpackung:	5.15 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	480x315x42 mm
Gewicht Masterkarton:	21,2 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen:	CE,GS,ENEC,LM80
Barcode:	4250557805054

Informationen und Downloads:

