


Litegear Luna Plane IP66 LED Floodlight 150-840-20400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	20400 lm
LED-Leistung:	145 W
Lichtausbeute:	136 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	150 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36 - 48V, 3100mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	400x340x90 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	09
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Nettogewicht:	7600 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	490x410x135
Gewicht inkl. Verpackung:	8.28 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	415x285x510 mm
Gewicht Masterkarton:	19, kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE, TÜV, GS, ENEC, LM80
Barcode:	4250557808123
Meanwell Driver	

Informationen und Downloads:



