


Litegear Integra SMD 45-830-3950LM UGR<19



Technische Daten:

Lichtstrom:	3950 lm
LED-Leistung:	45 W
Lichtausbeute:	88 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	65 °
Blendwirkung (UGR):	<17
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Nichia
Anzahl LEDs:	65
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	45 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Ausgangsspannung Treiber:	DC 36 - 42V, 1050mA
CC/CV:	CC
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	215x125 mm
Einbautiefe:	125 mm
Ausschnittmaß:	200 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9003
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	865 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.131 kg
Inhalt Masterkarton:	9
Abmessungen Masterkarton:	695x250x530 mm
Gewicht Masterkarton:	10,9 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557804521

Informationen und Downloads:

