


Litegear Paraflecta Downlight 9-830-560LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	560 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	62 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	38 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	"Triac Phasen-/abschnitt"
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25 - 42V, 180mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	85x71 mm
Einbautiefe:	71 mm
Ausschnittmaß:	72 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	25 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	297 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	130x95x115
Gewicht inkl. Verpackung:	0.354 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	310x250x540 mm
Gewicht Masterkarton:	8,88 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557802152

Informationen und Downloads:

