

Litegear Paraflecta Downlight 9-830-560LM



Produktinformationen "Litegear Paraflecta Downlight 9-830-560LM"

LED Downlight

LED Einbauleuchte aus Aluminium mit Leistungsstarkem COB LED Chip und Paraflecta Linse.

Zeitloses, runde Bauform mit schwenkbarem Einsatz (+/-25°).

Lieferung inklusive elektronischem Vorschaltgerät.

Mittlerer Ausstrahlwinke: 38°

Gehäusefarbe: lieferbar in silber oder weiß

Lichtfarbe: warmweiß

Einbauort: Innen IP20, Wohnzimmer, Flur, Restaurant,

Verkaufsflächen

Technische Daten:

Lichtstrom	560 lm
Lichtausbeute:	62 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Leistungsaufnahme:	9 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>30.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>50.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Schwenkbereich pan:	360 °
Schwenkbereich tilt:	25 °
Maße (ØxH)	85x71 mm
Ausschnittmaß	72 mm
Nettogewicht:	297 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

