


Litegear Nava Circle 100 6-840-520LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	520 lm
LED-Leistung:	5 W
Lichtausbeute:	87 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 155mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	6 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 16-22V, 280mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	100x30 mm
Einbautiefe:	27 mm
Ausschnittmaß:	75 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	Glasrand
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	172 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	140x115x70
Gewicht inkl. Verpackung:	0.236 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	505 x 300 x 375 mm
Gewicht Masterkarton:	9,82 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557808215

Informationen und Downloads:



