



Litegear Fenestra Rectangle Advanced 6030 40-830-2950LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3290 lm
LED-Leistung:	40 W
Lichtausbeute:	82 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 1050mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	600x300x12 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	grauweiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1800 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.85 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	640x190x395 mm
Gewicht Masterkarton:	8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557806990

Informationen und Downloads:

