

# Litegear Fina Circle 120 8-840-700LM



## Technische Daten:

Lichtstrom:	700 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	88 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 180mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27-42V, 280mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	120x22 mm
Einbautiefe:	22 mm
Ausschnittmaß:	100 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	180 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	170x45x175
Gewicht inkl. Verpackung:	0.233 kg
Inhalt Masterkarton:	40
Abmessungen Masterkarton:	490 x360 x 370 mm
Gewicht Masterkarton:	10 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557808277

Informationen und Downloads:

