

Litegear Fina Square 225 18-830-1690LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	1570 lm
LED-Leistung:	18 W
Lichtausbeute:	87 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<26
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 240mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 40-63V, 300mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	225x225x22 mm
Einbautiefe:	22 mm
Ausschnittmaß:	200x200 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	40
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	574 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.661 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	495 x 460 x 250 mm
Gewicht Masterkarton:	14,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557808314

Informationen und Downloads:



