Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG51013**

# Mean Well HLG-240H-24B



## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **dimmbar:** | ✓ |
| **Art der Dimmung:** | 1-10V,PWM |
| **Eingangsspannung:** | AC 90 - 305V, 2000mA, 47/63Hz, DC 127 - 431V |
| **Leistungsaufnahme:** | 240 W |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.95 |
| **Ausgangsspannung Treiber:** | DC 24V, 10000mA |
| **CC/CV:** | CV |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **DC Notstromfähig:** | ✓ |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 70°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 244x68x39 mm |
| **IP Klasse:** | 67 |
| **Gehäusefarbe** | silber |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Nettogewicht:** | 1300 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 1.031 kg |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 62.000 h |
| **Zolltarifnummer:** | 8504408390 |
| **Prüfzeichen** | CE,TÜV |
| **Barcode:** | 4250557815824 |
| **Anschluss:** | Kabel mit offenen Enden |

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de