Produktinformationen

Artikel-Nr. LG51123

Tridonic TALEXXconverter LCI 35W 350mA–900mA TOP SR

Produktinformationen "Tridonic TALEXXconverter LCI 35W 350mA–900mA TOP SR"

LED Konstantstrom Netzteil

Die LED-Betriebsgeräteserie Top bietet Zuverlässigkeit in einfachster Form. Diese Betriebsgeräte konzentrieren sich auf die wichtigsten Schlüsselfunktionalitäten mit hoher Qualität für Ihre LED-Produkte in kompakter Bauweise. Der Tridonic TALEX Converter ist ein äußerst universell einsetzbare Stromversorgung für alle Arten von LED Chips bis zu 900mA.

Produktbeschreibung:

- Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h (bei ta 50 °C und einer Fehlerrate von max. 0,3 % pro 1.000 h)
- Käfigzugbügelklemmen für starre und flexible Drähte
- Doppelbelegung der Klemme möglich
- Werkzeuglose Schnellmontage von Zugentlastung und Klemmenabdeckung
- Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 - 2,5 mm²
- LED-Betriebsgerät für Einzelleuchten

Technische Daten:

- Eingangsspannung: AC 198 - 264V, 50 - 60Hz
- Ausgangsspannung: DC 20 - 50V
- Ausgangsstrombereich: 0,350A-0,900A, konstanter Strom einstellbar
- Ausgangsleistung: 35W
- Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- Dimmbar: nein
- Absicherung: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Leerlaufschutz
- Anwendungsbereich: LED- und Beleuchtungsanwendungen
- IP Klassifizierung: IP20 Innenanwendungen
- Prüfzeichen: SELV, TÜV, CE
- Power Faktor: >0,96
- Wirkungsgrad: 86,5%
- Umgebungstemperatur: -40° bis 80°C
- Herstellergarantie: 5 Jahre

Abmessungen: 159,4 x 82 x 34 mm
Gewicht: 0,183kg

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	42 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.97
Lebensdauer:	>100.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	220x85x31 mm
Nettogewicht:	238 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de