

Tridonic TALEXXconverter LCI 35W 350mA–900mA TOP SR



Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 280V
Leistungsaufnahme:	42 W
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 17,5-90V, 350-900mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	220x85x31 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Nettogewicht:	238 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.183 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Anschluss:	Terminal
NOTWENDIGES ZUBEHÖR: Tridonic I-Select 2 Plug	
Ausgangsstromanpassung über Widerstandsplug	

Informationen und Downloads:

