

Tridonic TALEXXconverter LCI 35W 350mA-900mA TOP SR



Technische Daten:

| Eingangsspannung: | AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 280V |
|---------------------------------------|--|
| Leistungsaufnahme: | 42 W |
| Hersteller Treiber: | Tridonic |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.97 |
| Einspeisung Netzteil: | Terminal |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 17,5-90V, 350-900mA |
| CC/CV: | CC |
| Ausgangsstrom einstellbar: | \checkmark |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| DC Notstromfähig: | \checkmark |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 55°C |

Informationen und Downloads:



| Maße: | 220x85x31 mm |
|---|--------------|
| IP Klasse: | 20 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Nettogewicht: | 238 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.183 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 10 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Lebensdauer: | 100.000 h |
| entsorgungspflichtig: | \checkmark |
| Zolltarifnummer: | 8504408390 |
| Prüfzeichen | CE,ENEC,SELV |
| Anschluss: | Terminal |
| Ausgangsstromanpassung über Widerstandsplug | |