

# Litegear Axea Eco 30-830-3100LM



## Produktinformationen "Litegear Axea Eco 30-830-3100LM"

### LED-Downlight

Axea Eco LED-Downlight von Litegear®

Im Shop Bereich werden traditionell viele Downlights verwendet. Oftmals werden dort Leuchten mit HQI-70W Leuchtmittel verwendet. Diese können Sie jetzt effizient mit einem Litegear® Axea Eco LED-Downlight ersetzen und dabei Wartungskosten und Strom sparen. AXEA Eco hat einen gerichteten Abstrahlwinkel von 36° zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Exponaten oder Ware.

Axea Eco ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Das Downlight kann um 80° nach unten ausgeklappt und um 350° um seine Achse gedreht werden, um für eine optimale Ausleuchtung zu sorgen. LED-Strahler erzeugen weniger Abwärme und senken zusätzlich die Kosten für eine Raumklimatisierung. Grundsätzlich wird Axea Eco mit einem eleganten, zeitlosen, weißen Gehäuse geliefert. Auf Wunsch können wir das Gehäuse auch in Silber oder Schwarz anbieten, sowie mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln von 12°, 24° und 36°. Eine Version mit verbesserter Farbwiedergabe von CRI >90Ra ist ebenfalls auf Anfrage möglich.

Mit LED-Leuchten von Litegear® haben Sie Ihre Energiekosten planbar im Griff und leisten zusätzlichen einen ökologischen Beitrag für eine grüne Zukunft. Der große Aluminium Kühlkörper sorgt lüfterlos für eine effiziente Kühlung und vermeidet dadurch Staub im Gehäuseinneren.

### Anwendungsbereiche:

- Shop
- Tankstelle
- Zeitschriftenhandel
- Backshop
- Lebensmittel
- Automobilausstellung

## Technische Daten:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom                         | 3100 lm           |
| Lichtausbeute:                     | 103 lm/W          |
| Farbtemperatur:                    | 3000 K            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)          | ≥84 Ra            |
| Farbkonsistenz (SDCM):             | 4                 |
| Leistungsaufnahme:                 | 30 W              |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0.95              |
| Lebensdauer:                       | >50.000 h L70/B20 |
| Schaltzyklen:                      | >100.000          |
| Zündzeit:                          | <0,5 s            |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 40°C      |
| Gehäusematerial:                   | Aluminium         |
| Gehäusefarbe                       | weiß              |
| Gehäusebeschichtung:               | lackiert          |
| Schwenkbereich pan:                | 350 °             |
| Schwenkbereich tilt:               | 80 °              |
| Maße (ØxH)                         | 155x120 mm        |
| Ausschnittmaß                      | 145 mm            |
| Nettogewicht:                      | 757 g             |
| Garantie                           | 3 Jahre           |

Informationen und Downloads:

