


Litegear Axea Eco Move 40-830-3200lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	3200 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	84 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	36 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	38 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.92
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 26 - 45V, 900mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	165x160 mm
Einbautiefe:	160 mm
Ausschnittmaß:	145 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	80 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1127 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	185x185x150
Gewicht inkl. Verpackung:	1.279 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	575x380x310 mm
Gewicht Masterkarton:	15,68 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557808741

Informationen und Downloads:



