

Litegear Integra Square Recessed Spotlight



Technische Daten:

Lichtstrom:	2800 lm
LED-Leistung:	35 W
Lichtausbeute:	74 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	36 °
Reflektor Tauschbar:	✓
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	38 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20 - 90V
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	180x180x170 mm
Ausschnittmaß:	161x163 mm
Montage:	Decke
Schwenkbereich pan:	350 °
Schwenkbereich tilt:	50 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Nettogewicht:	1169 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.281 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557806983

Informationen und Downloads:



