


Litegear Integra Midi Recessed Spotlight 18-830-1450lm



Technische Daten:

Lichtstrom:	1450 lm
LED-Leistung:	17 W
Lichtausbeute:	81 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Abstrahlwinkel:	36 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp/Citizen
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20 - 36V, 500mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	112x76 mm
Ausschnittmaß:	100 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
Schwenkbereich tilt:	25 °
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	535 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	140x155x140
Gewicht inkl. Verpackung:	0.648 kg
Inhalt Masterkarton:	24
Abmessungen Masterkarton:	434x296x620 mm
Gewicht Masterkarton:	15,98 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557806273
geringe Blendung	
low glare rate	

Informationen und Downloads:



