

Litegear Catena FlexStrip Advance CV 120D, 9,6W/m



Technische Daten:

Lichtstrom pro Meter:	700 lm
Leistung pro Meter:	9.6 W
Lichtstrom:	3500 lm
Lichtausbeute:	73 lm/W
Farbtemperatur:	3150 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥86 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
LED-Chip:	SMD 3528
LEDs pro Meter:	120
Schnittlänge:	50 mm
Eingangsspannung:	DC 24V
Leistungsaufnahme:	44 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24V
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteinheit:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Strip:	Kabel mit offenen Enden - einseitig
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	5000x10x3,5 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	68
Besonderheiten des Gehäuses:	silikonvergossen
Nettogewicht:	70 g
Verpackungstyp:	Tüte
Abmessungen Verpackung:	210x230x10
Gewicht inkl. Verpackung:	0.398 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8539510000
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557807751

Informationen und Downloads:

