


Litegear Fenestra Rectangle Advanced 12030 48-830-4300LM, ohne Treiber



Technische Daten:

Lichtstrom:	4300 lm
LED-Leistung:	48 W
Lichtausbeute:	90 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 42V, 1150mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1200x300x12 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	grauweiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	3000 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	4.523 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557806259

Informationen und Downloads:

