
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG56203

Litegear LED Röhre Performance PRO MKII 1500 23-840-3000LM





Technische Daten:

Lichtstrom:	3000 lm
LED-Leistung:	23 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	135 °
LED-Chip Hersteller:	Epistar
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	23 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Schaltzyklen:	>40.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	26x1500 mm
Länge Röhre:	1500 mm
Sockel:	G13
Fassung drehbar:	✓
IP Klasse:	20
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	584 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.587 kg
Inhalt Masterkarton:	25
Abmessungen Masterkarton:	1650x200x210 mm
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557809700

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de