

Litegear Fenestra Circle MKII 180 11-830-640LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	640 lm
LED-Leistung:	11 W
Lichtausbeute:	58 lm/W
Farbtemperatur:	3200 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥85 Ra
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 3528
Anzahl LEDs:	108
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	11 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 18 - 22V, 260mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>15.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	180x20 mm
Einbautiefe:	20 mm
Ausschnittmaß:	163 mm
Montage:	Decke
IP Klasse:	43
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	399 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	305x55x285
Gewicht inkl. Verpackung:	0.607 kg
Inhalt Masterkarton:	28
Abmessungen Masterkarton:	640x430x600 mm
Gewicht Masterkarton:	18,48 kg
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557809267

Informationen und Downloads:

