Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG58349

Litegear Placida Circle 550 45-830-3600LM









Technische Daten:

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	43 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	120 °
Blendwirkung (UGR):	<26
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	240
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	45 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 120V, 365mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	550x18 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2241 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.719 kg
Inhalt Masterkarton:	5
Abmessungen Masterkarton:	580x170x625 mm
Gewicht Masterkarton:	13,75 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405114090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557809632

Informationen und Downloads:

