

Tridonic TALEXXconverter LCA 10W 150-400mA dim one4all SR PRE



Produktinformationen "Tridonic TALEXXconverter LCA 10W 150-400mA dim one4all SR PRE"

LED Konstantstrom Netzteil

Die LED-Betriebsgeräteserie ECO SR bietet Zuverlässigkeit in einfachster Form. Diese Betriebsgeräte konzentrieren sich auf die wichtigsten Schlüsselfunktionalitäten mit hoher Qualität für Ihre LED-Produkte in kompakter Bauweise. Der Tridonic TALEXConverter ist ein äußerst universell einsetzbare Stromversorgung für alle Arten von LED chips

Produktbeschreibung:

- Unabhängiger dimmbarer LED-Driver
- Konstantstrom-LED-Driver
- Ausgangsstrom einstellbar zwischen 150 -400 mA
- Max. Ausgangsleistung 10 W
- Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h
- Dimmbereich von 1 - 100 %

Schnittstellen:

- DALI DEVICE Typ 6
- DSI
- switchDIM (mit Memory-Funktion)
- corridorFUNCTION
- Eingang Temperatursensor zur Überwachung der LED

Technische Daten:

- Eingangsspannung: AC 198 - 264V, 50 - 60Hz
- Ausgangsspannung: DC 60V
- Ausgangsstrombereich:150mA -400mA
- Ausgangsleistung: 10W
- Gehäuse: Polycarbonat, weiß
- Dimmbar: ja (Dali)
- Absicherung: Kurzschluss, Überlast
- IP Klassifizierung: IP20 für Innenanwendungen
- Prüfzeichen: SELV, CE, RoHS, ENEC
- Power Faktor: >0,85
- Wirkungsgrad: 83%
- Umgebungstemperatur: -25° bis 70°C
- Herstellergarantie: 5 Jahre

Abmessungen: 200x70x31 mm

Gewicht: 0,136kg

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	13 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.96
Lebensdauer:	>100.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-25°C - 65°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	200x70x31 mm
Nettogewicht:	203 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

