


## Litegear Fenestra Value Rectangle MKII 6030 36-830-3600LM





## **Technische Daten:**

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	34 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110°
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Eingangsspannung: Leistungsaufnahme:	AC 220 - 240V, 50/60Hz 36 W
Leistungsaufnahme:	36 W
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten:	36 W ✓
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor	36 W  ✓  Lifud
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF):	36 W  Lifud >0.95
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil:	36 W  Lifud  >0.95  Klemme
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber:	36 W  Lifud  >0.95  Klemme  DC 30 - 40V, 900mA
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV:	36 W Lifud >0.95 Klemme DC 30 - 40V, 900mA CC+CV
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit:	36 W  Lifud  >0.95  Klemme  DC 30 - 40V, 900mA  CC+CV  Steckverbinder
Leistungsaufnahme: Treiber enthalten: Hersteller Treiber: elektrischer Leistungsfaktor (PF): Einspeisung Netzteil: Ausgangsspannung Treiber: CC/CV: Einspeisung Leuchteneinheit: Schaltzyklen:	36 W  Lifud  >0.95  Klemme  DC 30 - 40V, 900mA  CC+CV  Steckverbinder  >100.000

Maße:	595x295x13 mm		
Montage:	Decke,Wand		
Montageart:	Einbau		
IP Klasse:	20		
IK-Klasse:	06		
Gehäusefarbe	grauweiß		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Gehäusebeschichtung:	lackiert		
Abdeckung:	opal		
Nettogewicht:	2047 g		
Verpackungstyp:	Karton		
Abmessungen Verpackung:	620x40x370		
Gewicht inkl. Verpackung:	2.368 kg		
Inhalt Masterkarton:	4		
Abmessungen Masterkarton:	640x190x395 mm		
Gewicht Masterkarton:	10,41 kg		
Qualitätsserie:	Advance Line		
Garantie	5 Jahre		
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20		
entsorgungspflichtig:	$\checkmark$		
Zolltarifnummer:	9405499090		
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80		
Barcode:	4250557809885		

Informationen und Downloads:

