



Litegear Fenestra Value Rectangle MKII 6030 36-830-3600LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	34 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 900mA
CC/CV:	CC+CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	595x295x13 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	grauweiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2047 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	620x40x370
Gewicht inkl. Verpackung:	2.368 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	640x190x395 mm
Gewicht Masterkarton:	10,41 kg
Qualitätsreihe:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE, TÜV, ENEC, LM80
Barcode:	4250557809885

Informationen und Downloads:



