


Litegear LED Röhre Performance PRO MKII 1200 18-860-2100LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	2100 lm
LED-Leistung:	18 W
Lichtausbeute:	117 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	135 °
LED-Chip Hersteller:	Epistar
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	18 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	26x1200 mm
Länge Röhre:	1200 mm
Sockel:	G13
Fassung drehbar:	✓
IP Klasse:	20
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	345 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1300x30x30
Gewicht inkl. Verpackung:	0.524 kg
Inhalt Masterkarton:	25
Abmessungen Masterkarton:	1306x230x180 mm
Gewicht Masterkarton:	13,5 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557809724

Informationen und Downloads:

