


Litegear Cetara Vario Rectangle 12030 40-827/865-3600LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	38 W
Lichtausbeute:	90 lm/W
Lichtfarbe:	dualweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Funk
LED-Chip:	SMD 4014
Anzahl LEDs:	216
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 28-42V, 1000mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Maße:	1195x295x10 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	43
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	IP43 raumseits
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	2955 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	3.2 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1200x300x10 mm
Gewicht Masterkarton:	22 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE, RoHS, TÜV, EMC, LVD, D
Barcode:	4250557809939
Farbtemperatur: 2700K(warmweiß) - 6500K(kaltweiß) stufenlos einstellbar	
CCT change from 2700 to 6500 Kelvin with Remote	