



Litegear Campa Flex LED Floodlight ASY230-840-29400LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	29400 lm
LED-Leistung:	210 W
Lichtausbeute:	128 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥75 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	130x60 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Luxeon
LED-Chip:	SMD 5050
Anzahl LEDs:	60
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 1000mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	230 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 57-115V, 2100mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-40°C - 55°C

Maße:	275x320x324 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	6190 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	385 x 365 x 205
Gewicht inkl. Verpackung:	6.94 kg
Inhalt Masterkarton:	2
Abmessungen Masterkarton:	765x400x235 mm
Gewicht Masterkarton:	14 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE, ENEC, LM80
Barcode:	4250557812656
modularer Aufbau, schwenkbare Module je 75W	
Akzo Nobel Beschichtung	

