Artikel-Nr. LG12210



Litegear Campa Flex LED Floodlight WFL75-840-9200LM











Technische Daten:

Lichtstrom:	9200 lm		
LED-Leistung:	70 W		
Lichtausbeute:	123 lm/W		
Farbtemperatur:	4000 K		
Lichtfarbe:	neutralweiß		
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra		
Farbkonsistenz (SDCM):	<4		
Abstrahlwinkel:	110°		
Blendwirkung (UGR):	<26		
LED-Chip Hersteller:	Lumileds		
LED-Chip:	SMD 3030		
Zündzeit:	<0,5 s		
Eingangsspannung:	AC 100 - 265V, 50/60Hz		
Leistungsaufnahme:	75 W		
Treiber enthalten:	\checkmark		
Hersteller Treiber:	Meanwell		
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95		
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden		
CC/CV:	СС		
Schaltzyklen:	>100.000		
Elektrische Schutzklasse:	I		
DC Notstromfähig:	\checkmark		
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C		
Lagertemperatur	-40°C - 55°C		

Informationen und Downloads:



Maße:	225x320x130 mm		
Montage:	Decke,Wand,Boden		
Montageart:	Aufbau		
IP Klasse:	66		
IK-Klasse:	10		
Gehäusefarbe	schwarz		
Gehäusematerial:	Aluminium		
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet		
Besonderheiten des Gehäuses:	modular, schwenkbar		
Abdeckung:	frost		
Nettogewicht:	3126 g		
Verpackungstyp:	Karton		
Abmessungen Verpackung:	365x200x290		
Gewicht inkl. Verpackung:	3.582 kg		
Inhalt Masterkarton:	4		
Abmessungen Masterkarton:	435x385x620 mm		
Gewicht Masterkarton:	15,16 kg		
Qualitätsserie:	Advance Line		
Garantie	5 Jahre		
Lebensdauer:	100.000 h L80/B50		
entsorgungspflichtig:	\checkmark		
Zolltarifnummer:	9405499090		
Prüfzeichen	CE,ENEC,LM80		
Barcode:	4250557813349		
Akzo Nobel Beschichtung			