Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG30735

Litegear Retrova 1220 36-860-5150LM

Technische Daten:

Lichtstrom:	5150 lm
LED-Leistung:	38 W
Lichtausbeute:	137 lm/W
Farbtemperatur:	5800 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	176
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 50/60Hz, DC 176 - 276V
Leistungsaufnahme:	38 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Osram
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 27 - 54V, 500, 600, 650, 700mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C

Maße:	1228x100x82 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	grau
Gehäusematerial:	PC
Besonderheiten des Gehäuses:	schlagfest
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	1590 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1230x110x90
Gewicht inkl. Verpackung:	1.9 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	1255x190x225 mm
Gewicht Masterkarton:	8,1 kg
Qualitätsserie:	ECO Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B30
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,D
Barcode:	4250557810430
Osram LED Treiber mit einstellbarem Ausgangsstrom:	
OT-Fit36: Leistung einstellbar: 25, 30,33,35W	
EVG: ENEC-10/VDE EMC/EL/CE; geeignet für Notstrom	
Anzahl pro Automat: 10A: 20, 16A: 32 Stück	

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de