


Litegear LED Tracklight Movara MKII 70/38-940-3450LM BL



Produktinformationen "Litegear LED Tracklight Movara MKII 70/38-940-3450LM BL"

Stromschienenstrahler

Mit dem Movara MKII präsentiert Litegear® das Update der erfolgreichen Movara Serie. Movara zeichnet sich durch ein breites, symmetrisches Abstrahlverhalten von 90 x 60° aus und eignet sich damit zur Ausleuchtung von Flächen, Werbebannern und Regalen beispielsweise in Supermärkten. Hochwertige Komponenten wie ENEC zertifizierte Vorschaltgeräte mit 3 Jahren Herstellergarantie und COB Chips von Luminus für eine lange und zuverlässigen Betriebsdauer von bis zu 35.000h-L80. Der Movara Stromschienenstrahler ist in 3 Lichtfarben von warmweiß bis neutralweiß und in 3 Gehäusefarben (schwarz, weiß, silber) lieferbar. Über den Stromschienenadapter können 3 Phasen eingestellt und abgegriffen werden. Das Tracklight kann um 355° gedreht und um 90° geschwenkt werden.

Technische Daten:

Lichtstrom	3450 lm
Lichtausbeute:	91 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	38 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.98
Lebensdauer:	>35.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
Maße (LxBxH)	196x75x175 mm
Nettogewicht:	886 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

