

Litegear LED Tracklight Movara MKIII 70/38-940-3450LM WH



Produktinformationen "Litegear LED Tracklight Movara MKIII 70/38-940-3450LM WH"

Stromschienenstrahler

Mit dem Movara MKIII präsentiert Litegear® das Update der erfolgreichen Movara Serie. Movara zeichnet sich durch ein breites, symmetrisches Abstrahlverhalten von 90 x 60° aus und eignet sich damit zur Ausleuchtung von Flächen, Werbebannern und Regalen beispielsweise in Supermärkten. Hochwertige Komponenten wie ENEC zertifizierte Vorschaltgeräte mit 3Jahren Herstellergarantie und COB Chips von Bridgelux für eine lange und zuverlässigen Betriebsdauer von bis zu 35.000h-L80. Der Movara Stromschienenstrahler ist in 3 Lichtfarben von warmweiß bis neutralweiß und in 3 Gehäusefarben (schwarz, weiß, silber) lieferbar. Über den Stromschienenadapter können 3 Phasen eingestellt und abgegriffen werden. Das Tracklight kann um 355°gedreht und um 90° geschwenkt werden.

Technische Daten:

Lichtstrom	3450 lm
Lichtausbeute:	91 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	38 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,98
Lebensdauer:	>35.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Schwenkbereich pan:	355 °
Schwenkbereich tilt:	90 °
Maße (LxBxH)	196x75x175 mm
Nettogewicht:	886 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

