

Litegear Xona Maxima Basic LED Unit 150NB 50-860-8000LM







Technische Daten:

8000 lm
47 W
160 lm/W
6000 K
kaltweiß
≥80 Ra
<4
60 °
<19
unten
Epistar
SMD 2835
<0,5 s
AC 180- 264V, 330mA, 50/60Hz, DC 170-230V
50 W
✓
Litegear
>0.95
Klemme
DC 55-80V, 620mA
CC
Steckverbinder
>100.000
I
\checkmark
·

Maße:	1498,5x70x39,4 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	30
IK-Klasse:	02
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusebeschichtung:	beschichtet
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	1780 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.8 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	1550x390x210 mm
Gewicht Masterkarton:	19,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	9405409990
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,LM80
Barcode:	4250557815206

Informationen und Downloads:

