


Litegear Emergy Plane LED 3-840-270lm SC WH Widebeam 155°









Technische Daten:

Lichtstrom: 270 lm
1.55.1.1
LED-Leistung: 2.4 W
Lichtausbeute: 90 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: neutralweiß
Farbwiedergabeindex: ≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM): <6
Abstrahlwinkel: 155 °
Lichtaustritt: unten
LED-Chip Hersteller: Tiandian
LED-Chip: SMD 5050
Anzahl LEDs: 1
Zündzeit: <1 s
Eingangsspannung: AC 220-240VV, 90mA, 50Hz
Leistungsaufnahme: 3 W
Treiber enthalten:
elektrischer Leistungsfaktor (PF): >0.5
Einspeisung Netzteil: Klemme
CC/CV: CC
Einspeisung Leuchteneinheit: Klemme
Schaltzyklen: >50.000
Elektrische Schutzklasse:
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C

Informationen und Downloads:



Maße:	60x34,8 mm
Einbautiefe:	40 mm
Ausschmittmaß:	43-48 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	06
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Besonderheiten des Gehäuses:	Leuchte IP54 raumseits
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	251 g
Leuchtenart:	Fluchtwegleuchtung
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-lon
Batteriestrom:	5000 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	8 W
Anzahl Batteriezellen:	2
Lichtstrom im Batteriemodus:	270 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Anforderung nach DIN EN 50172
zertifiziert gemäß:	LIA
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	242x98x45

Inhalt Masterkarton:	42	
Qualitätsserie:	Essential Line	
Garantie	5 Jahre	
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20	
entsorgungspflichtig:	\checkmark	
Zolltarifnummer:	9405499090	
Prüfzeichen	CE,TÜV,LM80	
Barcode:	4260733770052	
Über- und Entladeschutz, grüne Status LED		
gewinkelter Treiber/angled driver		
Selbstest: 30s/Woche, Dauertest: 1xJahr		
selftest: 30s/week, full duartion test: 1 x year		