

Litegear Instatube Advance 600 10-860-1300LM



Produktinformationen "Litegear Instatube Advance 600 10-860-1300LM"

Wetterfeste LED Leuchte - Instatube Advance Serie

Die Instatube von Litegear® ist eine schlanke, modulare LED Leuchte, die vielseitig eingesetzt werden kann. Die Leuchtenbasis bildet ein verwindungssteifes Aluminium Profil mit einer milchigen, optischen Abdeckung. Die Leuchte ist für die Verwendung im Freien geeignet und entspricht der IP65 Klassifizierung. Zudem weist die Instatube Advance eine hohe Schlagfestigkeit nach IK08 Standard auf. Mittels wetterfester, elektrischer Steckverbinder können mehrere Leuchten in kürzester Zeit miteinander verbunden werden. Zur Befestigung reichen zwei mitgelieferte Edelstahlclips. Die Ausgangsbuchse wird mit einer Endkappe verschlossen. Als optionales Zubehör bieten wir auch Stahlseilabhängungen an. Inklusive Einspeisekabel!

Die Litegear® Instatube Advance ist somit ein wahres Allroundtalent. Diese LED Linienleuchte eignet sich besonders zum kostengünstigen Einsatz in Lagerhäusern, Gewächshäusern, im Außenbereich, Kühlhäusern, Werkstätten, unter Regalen, im mobilen Einsatz für Handwerker oder über Werkbänken.

Instatube Advance gibt es in unterschiedlichen Längen von 600, 1200 bis 1500 mm. Des Weiteren überzeugt diese LED Leuchte durch einen extrem geringen Stromverbrauch, voller Helligkeit sofort nach dem Einschalten und eine lange Lebensdauer von bis zu 40.000 Stunden L70B50.



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lichtstrom | 1300 lm |
| Lichtausbeute: | 130 lm/W |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | 6 |
| Leistungsaufnahme: | 10 W |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0,9 |
| Lebensdauer: | >40.000 h L70/B20 |
| Schaltzyklen: | >50.000 |
| Zündzeit: | <1 s |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 50°C |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusefarbe | silber |
| Maße (LxBxH) | 600x32x43 mm |
| Nettogewicht: | 430 g |
| Garantie | 3 Jahre |

Informationen und Downloads:

