


Litegear Instatube Advance 1200 20-860-2500LM









Technische Daten:

Lichtstrom:	2500 lm
LED-Leistung:	19 W
Lichtausbeute:	125 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥85 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	130 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Samsung
LED-Chip:	SMD 5630
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz, DC 180-230V
Leistungsaufnahme:	20 W
Treiber enthalten:	\checkmark
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C
Lagertemperatur	

Maße:	1200x32x43 mm
Montage:	Decke,Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	silber
Gehäusematerial:	Aluminium
Abdeckung:	frost
Nettogewicht:	710 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1310x38x48
Gewicht inkl. Verpackung:	0.82 kg
Inhalt Masterkarton:	15
Abmessungen Masterkarton:	1340x210x160 mm
Gewicht Masterkarton:	15 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	40.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	\checkmark
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557810379
Inkl. Montage Clips, Sch, Klebepads und Einspeiser	

Informationen und Downloads:

