

Litegear Integra Medi LED 9-830-700LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	700 lm
LED-Leistung:	8 W
Lichtausbeute:	80 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<3
Abstrahlwinkel:	30 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Sharp
LED-Chip:	COB
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz, DC 180-220V
Leistungsaufnahme:	9 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30 - 40V, 220mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit Stecker
Schaltzyklen:	>35.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur:	-20°C - 55°C

Maße:	113x58 mm
Ausschnittmaß:	100 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	40
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	419 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	175x130x113
Gewicht inkl. Verpackung:	0.54 kg
Inhalt Masterkarton:	20
Abmessungen Masterkarton:	580x360x275 mm
Gewicht Masterkarton:	11,8 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557811116

Informationen und Downloads:

