Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG30798

Litegear Exima HB150-760-20000LM

Technische Daten:

Lichtstrom:	20000 lm
LED-Leistung:	144 W
Lichtausbeute:	133 lm/W
Farbtemperatur:	6000 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 85-305V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	150 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>50.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-25°C - 55°C

Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	10
Gehäusefarbe	orange
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	lackiert
Besonderheiten des Gehäuses:	explosionsgeschützt
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	9500 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	330x330x365
Gewicht inkl. Verpackung:	12 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	330x330x365 mm
Gewicht Masterkarton:	12 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80,D
Barcode:	4250557814414
ATEX zertifiziert durch Produzent	
EX Schutzzone: II 2G Ex mb d IIC T5 Gb	
Coorosion proof WF2	
surge protection: 6KV	
Dimming: option	

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de