



# BEG Aussen Bewegungsmelder RC-plus next 130



## Produktinformationen "BEG Aussen Bewegungsmelder RC-plus next 130"

Art.-Nr.: 97001

### Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweitereinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- Einsatzbeispiele: für schmale Grundstücke, Wege, Einfahrten

### Technische Daten

#### Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen

Betriebsspannungen lieferbar)

#### Abmessungen:

121 x 71 x 85 mm

#### Typische Leistungsaufnahme:

ca. 0,5 W

#### Erfassungsbereich:

horizontal 130°

#### Reichweite:

max. 20 m quer

max. 6 m frontal

max. 4 m Unterkriechschutz

#### Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

225 m<sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe

#### Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

#### Schutzart/-klasse:

IP54 / Klasse II

#### Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

#### Gehäuse:

Polycarbonat, UV-beständig

## Technische Daten:

Maße (LxBxH) 121x85x71 mm

Nettogewicht: 380 g

### Informationen und Downloads:



max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom IP (200  $\mu$ s) = 800 A

Kontaktart:

$\mu$ -Kontakt, 1 x SchlieBer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

Nachlaufzeit:

15 s - 16 min, Impuls

Einschaltschwelle:

2 - 2000 Lux