

Litegear Astrum Line MKII LED Röhre 1500 24-840-3360LM



Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom: | 3360 lm |
| LED-Leistung: | 24 W |
| Lichtausbeute: | 140 lm/W |
| Farbtemperatur: | 3880 K |
| Lichtfarbe: | neutralweiß |
| Farbwiedergabeindex: | ≥81 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <3 |
| Abstrahlwinkel: | 180 ° |
| Lichtaustritt: | unten |
| LED-Chip: | SMD 2835 |
| Anzahl LEDs: | 175 |
| Zündzeit: | <1 s |
| Eingangsspannung: | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme: | 24 W |
| Treiber enthalten: | ✓ |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95 |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 70 - 75V |
| CC/CV: | CC |
| Schaltzyklen: | >100.000 |
| Elektrische Schutzklasse: | II |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 50°C |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Maße: | 26x1498 mm |
| Länge Röhre: | 1500 mm |
| Sockel: | G13 |
| Fassung drehbar: | ✓ |
| IP Klasse: | 40 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Besonderheiten des Gehäuses: | Aluprofil inside |
| Abdeckung: | frost |
| Nettogewicht: | 366 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Abmessungen Verpackung: | 1590x35x35 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.449 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 36 |
| Abmessungen Masterkarton: | 1620x250x250 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 17,47 kg |
| Qualitätsserie: | Advance Line |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h L70/B20 |
| entsorgungspflichtig: | ✓ |
| Zolltarifnummer: | 8539500000 |
| Prüfzeichen | CE |
| Barcode: | 4250557811239 |
| drehbare Endkappe | |
| turnable endcap | |
| Flicker free | |
| VDE zertifizierter Treiber | |

Informationen und Downloads:

