

Litegear Fina Circle UP 300 24-830-2040LM



Technische Daten:

Lichtstrom:	2040 lm
LED-Leistung:	22 W
Lichtausbeute:	85 lm/W
Farbtemperatur:	3200 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	120 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	24 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Litegear
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.9
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 70V, 320-340mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	300x40 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	04
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	890 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	310x310x40
Gewicht inkl. Verpackung:	1.03 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Abmessungen Masterkarton:	480 x 315 x 315 mm
Gewicht Masterkarton:	12,0 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie:	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4250557808321

Informationen und Downloads:

