Technisches Datenblatt


Artikel-Nr. LG40296

Litegear Lipal Sockellicht 3-830-48LM WH









Technische Daten:

Lichtstrom:	48 lm
LED-Leistung:	2 W
Lichtausbeute:	16 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥84 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	83 °
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	High-Power
Anzahl LEDs:	1
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	3 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Eagle Rise
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 2,5-4V, 700mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>25.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C

Maße:	80x80x90 mm
Einbautiefe:	57 mm
Ausschmittmaß:	65,5x65,5mm mm
Montage:	Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Abdeckung:	klar
Nettogewicht:	256 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	105x90x90
Gewicht inkl. Verpackung:	0.284 kg
Inhalt Masterkarton:	50
Abmessungen Masterkarton:	470x200x400 mm
Gewicht Masterkarton:	14,94 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	30.000 h L70/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE,LM80
Barcode:	4250557810706

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de